

**60 W
EURO
AC/DC
EXTERNAL**

60 Watt Euro Power

Ultra Compact Euro-Serie



PHONG

Besondere Merkmale Features

Universaleingang	Universal input
Hoher Wirkungsgrad	High efficiency
Sehr kompakter Aufbau	Ultra compact design
Überlast- und Dauerkurzschlußfest	Overload and continuous short circuit protection
CEC konform	CEC compliant

Anwendung Application

Notebooks	Notebook Computers
Netzwerktechnik	Networking
Mobile Computer	Mobile Computing
MSR	Control equipments
Mikroprozessorsysteme	Microprocessor systems
Portable Anwendungen	Portable equipment

Technische Daten Specification

bei 25°C Umgebungstemperatur	at 25 °C ambient temperature
------------------------------	------------------------------

Eingangsdaten Input Specifications

Eingangsspannung	Input voltage	90...264 V AC
Eingangsfrequenz	Input frequency	47...63 Hz
AC-Surge	AC-Surge	IEC 61000-4-5, Level 3
Netzausfallüberbrückung	Hold-up time, nom.conditions	20 ms min.
Einschaltstromstoß kalt max.	Inrush current cold max.	<55A/120V AC, <100A/240V AC

Ausgangsdaten Output Specifications

Leistung	Power	max. 60 Watt
Wirkungsgrad	Efficiency	typ. 80 %
Schaltfrequenz	Switching frequency	70 kHz
Überspannungsschutz	Overvoltage protection	>120 %
Überstrom/Kurzschlußschutz	Overcurrent/short-circuit protection	>120%, Auto Restart
Restwelligkeit	Ripple and noise	see table

Allgemeine Daten General Specifications

Betriebstemperatur	Operating temperature	0°C...+40°C
Lagertemperatur	Storage temperature	-5°C...+80°C
Luftfeuchtigkeit	Humidity	10...90 %RH
Leckstrom	Leakage current	<0,25mA@240VAC
Isolation	Dielectric withstand (Hipot)	Input <-> Output 3 KVAC
MTBF	MTBF	MIL-HNBK: 70K hrs.
Funkentstörung	Emissions	FCC Class B , EN 55022 B
EMV	EMC	EN61000-3-2-3-3,-4-2,4-3,4-4-5,4-6,4-11
Zulassungsbestimmungen	Safety requirements	TÜV EN60950-1:2001, cUL 1950 Class 2, SAA , C-Tick

60 Watt Euro Power

Ultra Compact Euro-Serie

60 W EURO AC/DC EXTERNAL

Bestell-Information / Order Information

Modell	Ausgang Output	Last/Load		Ripple P-P	Regulation
		Min.	Max.		
PSC60W- 120 (p)	12V	0.0 A	5.00 A	120 mV	±5%
PSC60W- 240 (p)	24V	0.0 A	2.50 A	240 mV	±5%

Andere Typen und Spannungen auf Anfrage • Other models and configurations on request.

Vermerk

- 1-(p) ist für Ausgangsstecker, innen positiv.
- 2-Restwelligkeit gemessen mit einer 25 cm verdrehten Leitung, welche mit einer 10 µF-Kapazität abgeschlossen wird und zu einer 0,1 µF-Kapazität parallel geschaltet ist.

Remarks

- 1-Suffix (p) for output connector center polarity positiv.
- 2-Ripple and Noise is measured by using a 12 inch twisted pair cable, terminated with a 10 µF capacitor and a 0.1 µF ceramic in parallel.

MEMO:

Mechanik

Mechanical

L×B×H	L×W×H	130 × 60 × 32 mm/ 5,12 × 2,36 × 1,30 in
Gewicht	Weight	300 g / 10,58 oz

PIN-Belegung und Zeichnung / Pin Assignments & Drawing, mm (inch)

