

80/120/150  
W EURO  
AC/DC  
EXTERNAL

# 80/120/150 Watt Euro Power

Ultra Compact Euro-Serie



Besondere Merkmale

Features

# PHILIPSONG



# 80/120/150 Watt Euro Power

## Ultra Compact Euro-Serie

**80/120/150  
W EURO  
AC/DC  
EXTERNAL**

### Bestell-Information / Order Information

Modell	Ausgang Output	Last/Load		Ripple P-P	Regulation
		Min.	Max.		
PSA-xxW- 1x0 (p)	V	0.0 A	A	mV	±4%
PSA-xxW- 1x0 (p)	V	0.0 A	A	mV	±4%
PSA-xxW- 1x0 (p)	V	0.0 A	A	mV	±4%
PSA-xxW- 1x0 (p)	V	0.0 A	A	mV	±4%
PSA-xxW- 2x0 (p)	V	0.0 A	A	mV	±4%

Andere Typen und Spannungen auf Anfrage • Other models and configurations on request.

#### Vermerk

- 1-(p) ist für Ausgangsstecker, innen positiv.
- 2-Restwelligkeit gemessen mit einer 25 cm verdrehten Leitung, welche mit einer 10 µF-Kapazität abgeschlossen wird und zu einer 0,1 µF-Kapazität parallel geschaltet ist.

#### Remarks

- 1-Suffix (p) for output connector center polarity positiv.
- 2-Ripple and Noise is measured by using a 12 inch twisted pair cable, terminated with a 10 µF capacitor and a 0.1 µF ceramic in parallel.

**MEMO:**

### Mechanik

### Mechanical

L×B×H	L×W×H
Gewicht	Weight

### PIN-Belegung und Zeichnung / Pin Assignments & Drawing, mm (inch)