

10 W
AC/DC
ADAPTER

10 Watt Value Power

HNP10I-Interchangeable Adapter Serie



HNP-POWER

Besondere Merkmale Features

Weltweiter Einsatz (4 clips)	Worldwide usage with 4 interchangeable input clips
Steckerschaltnetzteil	Plug in switching adaptor
Doppelte Isolation	Double insulated
Kompakter Aufbau	Small low profile package
Überlast- und kurzschlußfest	Overload, short circuit protection
Niedriger Leerlaufverlust	Low standby power consumption
ErP Step 2	ErP Step 2
4 Eingangsclips enthalten(EU/US/UK/AU)	4 AC clips included (EU/US/UK/AU)

Anwendung Application

Minicomputer	Minicomputer
Drahtlose Kommunikation	Wireless communications
Peripheriegeräte	Peripherals
Netzwerktechnik	Networking
Mobile Ausrüstungen	Portable equipment
Telekommunikation	Telecom

Technische Daten Specification

(bei 25°C Umgebungstemperatur) at 25 °C ambient temperature

Eingangsdaten Input Specifications

Eingangsspannung	Input voltages	100...240 VAC
Eingangsfrequenz	Input frequency	47...63 Hz
Eingangsstrom	Input current	450mA(rms) @ 90VAC
Netzausfallüberbrückung	Hold-up time, nom.conditions	10ms@230VAC
Einschaltstromstoß	Inrush current	<30A/240VAC
Leerlaufverlust	No load power consumption	max. 0.3 Watt

Ausgangsdaten Output Specifications

Leistung	Power	10 Watt
Wirkungsgrad	Efficiency	min. 73,37%
Ausregelzeit ±2%	Recovery time ±2%	max. 1 ms
Restwelligkeit	Ripple and noise	typ. 200mV pp

Allgemeine Daten General Specifications

Betriebstemperatur	Operating temperature	-10°C... +40°C
Lagertemperatur	Storage temperature	-20°C... +65°C
Luftfeuchte	Humidity	5...95%RH
Isolation	Dielectric Withstand (Hipot)	3000VAC 1min inp.<->outp.
Leckstrom	Leakage current	0.25mA max.@240 VAC
Überstromschutz	Overcurrent protection	continuous, auto restart
Überspannungsschutz	Overvoltage protection	typ. 120 %
Zulassungen	Safety approvals	cUL 60950, TÜV/GS EN60065:2002+A1+A11+A2 SAA, C-Tick, PSE, FCC, CB:IEC60065:2001 A1+A2:2010 CE LVD EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2012 CE EN 55022:2006; EN55024:1988+A1:2001+A2:2003; EN61000-3-2:2006;EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
EMV	EMC	

10 Watt Value Power

HNP10I-Interchangeable Adapter Serie

10 W AC/DC ADAPTER

Bestell-Information / Order Information

Modell	Ausgang Output	Last/Load	
		Min.	Max.
HNP10I-050	5 V	0.0 A	2 A
HNP10I-090	9 V	0.0 A	1,11 A
HNP10I-120	12 V	0.0 A	0,83 A
HNP10I-150	15 V	0.0 A	0,66 A
HNP10I-240	24 V	0.0 A	0,41 A

MEMO:

Vermerk

1-Restwelligkeit gemessen mit einer 25 cm verdrehten Leitung, welche mit einer 10 μ F-Kapazität abgeschlossen wird und zu einer 0,1 μ F-Kapazität parallel geschaltet ist.

1-Ripple and Noise is measured by using a 12 inch twisted pair cable, terminated with a 10 μ F capacitor and a 0.1 μ F ceramic in parallel.

Mechanik

Mechanical

LxBxH	LxWxH	67 x 41,5 x 37 mm
Gewicht	Weight	180 g
DC-Stecker	DC-connector	2.1 x 5.5 x 10 mm , inside positive, outside negative
DC-Kabel	DC-cable	L=1500mm , UL2468 22AWG
AC-clips im Lieferumfang / AC-clips included : EU / US / UK / AU		

PIN-Belegung und Zeichnung / Pin Assignments & Drawing

